

SCV-152.5H55UW


可変容量形真空コンデンサ (UW55 タイプ)

仕様

ピーク試験電圧	15kVp (50,60 Hz/ 1 分間)
RF 動作電圧	9 kVp
静電容量	25 - 250 pF
直線可変性	21.4±1.1 pF/回転
最大許容電流	94 Arms (13.56 MHz)
回転数	10.5±0.5 回転
回転トルク	18 N・cm
全長	133.5 mm
取付長	90.6 mm
外径	φ55 mm
質量	0.7 kg



外形図




SCV-152.5H55UW


MEIDEN

可変容量形真空コンデンサ(UW55 タイプ)


周波数—電流 特性




周波数—電圧 特性




周波数—ESR 特性




周波数—tan δ 特性



回転数—静電容量 特性



静電容量—自己インダクタンス・周波数 特性



注意:

- 集電方式: コンデンサ両端全面集電
- 許容表面温度: 125°C(表面温度は集電情況、周囲温度により変化します。)
- 冷却方式: 自然空冷
- 周囲温度 : 25°C

この製品に関するお問い合わせは

株式会社 明電舎

コンポーネント営業部 真空機器営業部 〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower
 TEL:03-6420-7590 FAX:03-5745-3058 URL: <http://www.meidensha.co.jp>

2010年04月現在